

GF Instaflex tube PB D20 5,80M

1151751

- Emballé dans des boîtes en carton
- Matériau : PB
- SDR : 11
- Pression de fonctionnement : 16 bar
- Tuyau monocouche



A propos GF Instaflex tube PB

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex tube PB D20 5,80M

1151751



Product code

Item no EAN	7611205887360
Item no GF	760856607
Item no GTIN	07611205887360
Item no LVI	2075259
Item no RSK	1874524

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,151
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900130318
Emballage GTIN PL2	06414900130325
Emballage GTIN PL4	06414900208918
Hauteur d'emballage PL1	20
Hauteur d'emballage PL2	110
Hauteur d'emballage PL4	880
Longueur de l'emballage PL1	5800
Longueur de l'emballage PL2	5800
Longueur de l'emballage PL4	5900
Quantité d'emballage PL1	5.8
Quantité d'emballage PL2	52.2
Quantité d'emballage PL4	4071.6
Type d'emballage PL1	Bar
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Wooden_Cage

Volume d'emballage PL1	0,00232
Volume d'emballage PL2	0,07018
Volume d'emballage PL4	3,73824
Poids de l'emballage PL1	0,876
Poids de l'emballage PL2	9,423
Poids de l'emballage PL4	784,99
Largeur d'emballage PL1	20
Largeur d'emballage PL2	110
Largeur d'emballage PL4	720

Measurements

Épaisseur de paroi_s	2,8
----------------------	-----

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr