


GF Instaflex tube PB D90 5,80M

1151758

- Emballé dans des boîtes en carton
- Matériau : PB
- SDR : 11
- Pression de fonctionnement : 16 bar
- Tuyau monocouche



A propos GF Instaflex tube PB

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex tube PB D90 5,80M

1151758



Product code

Item no EAN	7611205887438
Item no GF	760856614
Item no GTIN	07611205887438
Item no LVI	2075264
Item no RSK	1874531

Dimensions

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	2,06
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900623704
Emballage GTIN PL2	06414900196109
Emballage GTIN PL4	06414900208987
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL2	110
Hauteur d'emballage PL4	880
Longueur de l'emballage PL1	5800
Longueur de l'emballage PL2	5800
Longueur de l'emballage PL4	5900
Quantité d'emballage PL1	5.8
Quantité d'emballage PL2	5.8
Quantité d'emballage PL4	278.4
Type d'emballage PL1	Bar
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Wooden_Cage

Volume d'emballage PL1	0,04698
Volume d'emballage PL2	0,07018
Volume d'emballage PL4	3,73824
Poids de l'emballage PL1	11,948
Poids de l'emballage PL2	15,448
Poids de l'emballage PL4	867,92
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL2	110
Largeur d'emballage PL4	720

Measurements

Épaisseur de paroi_s	8,2
----------------------	-----

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr