


GF Instaflex transition FT 25-3/4"

1151777

- Laiton : Conforme UBA
- * sur demande



A propos GF Instaflex transition FT

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex transition FT 25-3/4"

1151777



Product code

Item no EAN	7611205906405
Item no GF	760857023
Item no GTIN	07611205906405

Dimensions

Article Unité Hauteur	39
Article Unité Longueur	33
Article Poids unitaire	0,124
Article Unité Largeur	38
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900454827
Emballage GTIN PL2	06414900454834
Hauteur d'emballage PL1	39
Hauteur d'emballage PL2	158
Longueur de l'emballage PL1	33
Longueur de l'emballage PL2	232
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,000048906
Volume d'emballage PL2	0,00586496
Poids de l'emballage PL1	0,162
Poids de l'emballage PL2	1,62
Largeur d'emballage PL1	38
Largeur d'emballage PL2	160

Measurements

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr