


GF Instaflex transition MT 32-1"

1151792

- Laiton : Conforme UBA
- * sur demande



A propos GF Instaflex transition MT

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex transition MT 32-1"

1151792



Product code

Item no EAN	7611205906856
Item no GF	760857038
Item no GTIN	07611205906856

Dimensions

Article Unité Hauteur	136
Article Unité Longueur	79
Article Poids unitaire	0,293
Article Unité Largeur	102
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900063432
Hauteur d'emballage PL1	158
Longueur de l'emballage PL1	228
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,005979984
Poids de l'emballage PL1	0,301
Largeur d'emballage PL1	166

Measurements

Z Mesure h	42
------------	----

Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr