


## GF Instaflex transition MT 32-1"

1151792

- Laiton : Conforme UBA
- \* sur demande



### A propos GF Instaflex transition MT

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex transition MT 32-1"

1151792



## Product code

Item no EAN	7611205906856
Item no GF	760857038
Item no GTIN	07611205906856

## Dimensions

Article Unité Hauteur	136
Article Unité Longueur	79
Article Poids unitaire	0,293
Article Unité Largeur	102
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900063432
Hauteur d'emballage PL1	158
Longueur de l'emballage PL1	228
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,005979984
Poids de l'emballage PL1	3,159
Largeur d'emballage PL1	166

## Measurements

Z Mesure h	42
------------	----

## Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr