



GF Instaflex adaptateur MT 63-2"

1151831

- Avec joint torique EPDM, qualité adaptée à l'eau potable



A propos GF Instaflex adaptateur MT

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application



- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex adaptateur MT 63-2"

1151831



Product code

Item no EAN	7611205907587
Item no GF	760857161
Item no GTIN	07611205907587

Dimensions

Article Unité Hauteur	107
Article Unité Longueur	89
Article Poids unitaire	1,006
Article Unité Largeur	105
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	92
Z Mesure h	54
Z	10

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900063647
Hauteur d'emballage PL1	107
Longueur de l'emballage PL1	168
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002013312
Poids de l'emballage PL1	2,028
Largeur d'emballage PL1	112

Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr