

GF Instaflex raccord union Electro Fusion, MT 20-1/2"

1151873

- Avec joint torique EPDM, qualité adaptée à l'eau potable



A propos GF Instaflex raccord union Electro Fusion, MT

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex raccord union Electro Fusion, MT 20-1/2"

1151873



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205908553 |
| Item no GF | 760857215 |
| Item no GTIN | 07611205908553 |
| Item no LVI | 2075353 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 46 |
| Article Unité Longueur | 109 |
| Article Poids unitaire | 0,248 |
| Article Unité Largeur | 46 |
| Item_UOM | pièce |

Measurements

| | |
|------------|-----|
| LONGUEUR_L | 109 |
| Z Mesure h | 40 |
| Z | 30 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900063876 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 72 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 138 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000914112 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,256 |
| Largeur d'emballage PL1 | 92 |

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com/fr-fr