

GF Instaflex raccord union Electro Fusion, FT 16-1/2"

1151879

- Avec joint torique EPDM, qualité adaptée à l'eau potable



A propos GF Instaflex raccord union Electro Fusion, FT

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex raccord union Electro Fusion, FT 16-1/2"

1151879



Product code

Item no EAN	7611205908614
Item no GF	760857221
Item no GTIN	07611205908614
Item no LVI	2075356

Dimensions

Article Unité Hauteur	44
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,185
Article Unité Largeur	39
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	90
z1	31
Z2	9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455145
Emballage GTIN PL2	06414900455152
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL2	210
Longueur de l'emballage PL1	90
Longueur de l'emballage PL2	400
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000162
Volume d'emballage PL2	0,02184

Poids de l'emballage PL1	0,195
Poids de l'emballage PL2	9,85
Largeur d'emballage PL1	40
Largeur d'emballage PL2	260

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr