


GF Instaflex coude 90° 125

1151908

- Matériau : PB



A propos GF Instaflex coude 90°

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 90° 125

1151908

**Product code**

Item no EAN	7611205889678
Item no GF	761065258
Item no GTIN	07611205889678
Item no LVI	2075269

Dimensions

Article Unité Hauteur	145
Article Unité Longueur	345
Article Poids unitaire	1,615
Article Unité Largeur	225
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	93
Z	182

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900129626
Emballage GTIN PL2	06414900129633
Emballage GTIN PL4	06414900129640
Hauteur d'emballage PL1	145
Hauteur d'emballage PL2	400
Hauteur d'emballage PL4	1100
Longueur de l'emballage PL1	345
Longueur de l'emballage PL2	500
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	6
Quantité d'emballage PL4	72
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,011255625
Volume d'emballage PL2	0,08
Volume d'emballage PL4	1,056
Poids de l'emballage PL1	1,625
Poids de l'emballage PL2	9,85
Poids de l'emballage PL4	143,2
Largeur d'emballage PL1	225
Largeur d'emballage PL2	400
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr