


GF Instaflex coude 90deg 160

1151909

- Matériau : PB



A propos GF Instaflex coude 90deg

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 90deg 160

1151909

**Product code**

Item no EAN	7611205889685
Item no GF	761065259
Item no GTIN	07611205889685
Item no LVI	2022383

Dimensions

Article Unité Hauteur	180
Article Unité Longueur	420
Article Poids unitaire	3,077
Article Unité Largeur	275
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	104
Z	213

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900129596
Emballage GTIN PL2	06414900129602
Emballage GTIN PL4	06414900129619
Hauteur d'emballage PL1	180
Hauteur d'emballage PL2	500
Hauteur d'emballage PL4	1100
Longueur de l'emballage PL1	420
Longueur de l'emballage PL2	590
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	5
Quantité d'emballage PL4	40
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,02079
Volume d'emballage PL2	0,118
Volume d'emballage PL4	1,056
Poids de l'emballage PL1	3,087
Poids de l'emballage PL2	15,535
Poids de l'emballage PL4	149,28
Largeur d'emballage PL1	275
Largeur d'emballage PL2	400
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr