


GF Instaflex coude 90deg 225

1151910

- Matériau : PB



A propos GF Instaflex coude 90deg

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 90deg 225

1151910

**Product code**

Item no EAN	7611205889692
Item no GF	761065260
Item no GTIN	07611205889692
Item no LVI	2022382

Dimensions

Article Unité Hauteur	225
Article Unité Longueur	400
Article Poids unitaire	7,795
Article Unité Largeur	400
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	122
Z	270

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900196062
Emballage GTIN PL4	06414900196079
Hauteur d'emballage PL2	500
Hauteur d'emballage PL4	1000
Longueur de l'emballage PL2	600
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL2	1
Quantité d'emballage PL4	12
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL2	0,18
Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL2	9

Poids de l'emballage PL4	110,82
Largeur d'emballage PL2	600
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr