

GF Instaflex bride tournante d25

1151921

- Matériau : Moulage, revêtement GFK
- Convient pour adaptateur de bride
- Serrer les vis au couple indiqué
- Vis, écrous, rondelles disponibles dans le commerce
- * sur demande



A propos GF Instaflex bride tournante

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex bride tournante d25

1151921



Product code

Item no EAN	7611205889944
Item no GF	761065271
Item no GTIN	07611205889944
Item no RSK	1874714

Dimensions

Article Unité Hauteur	23
Article Unité Longueur	118
Article Poids unitaire	0,463
Article Unité Largeur	117
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064026
Hauteur d'emballage PL1	46
Longueur de l'emballage PL1	120
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0006624
Poids de l'emballage PL1	0,953
Largeur d'emballage PL1	120

Technical documents

Télécharger les documents ici



Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr