

GF Instaflex bride tournante d40

1151923

- Matériau : Moulage, revêtement GFK
- Convient pour adaptateur de bride
- Serrer les vis au couple indiqué
- Vis, écrous, rondelles disponibles dans le commerce
- * sur demande



A propos GF Instaflex bride tournante

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex bride tournante d40

1151923



Product code

Item no EAN	7611205889968
Item no GF	761065273
Item no GTIN	07611205889968
Item no RSK	1874716

Dimensions

Article Unité Hauteur	18
Article Unité Longueur	143
Article Poids unitaire	0,551
Article Unité Largeur	140
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064040
Hauteur d'emballage PL1	51
Longueur de l'emballage PL1	144
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001050192
Poids de l'emballage PL1	1,163
Largeur d'emballage PL1	143

Technical documents

Télécharger les documents ici



Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr