


GF Multi bride tournante d50

1151924

- Matériau : Moulage, revêtement GFK
- Convient pour adaptateur de bride
- Serrer les vis au couple indiqué
- Vis, écrous, rondelles disponibles dans le commerce
- * sur demande



A propos GF Instaflex bride tournante

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Multi bride tournante d50

1151924



Product code

Item no EAN	7611205889975
Item no GF	761065274
Item no GTIN	07611205889975
Item no RSK	1874717

Dimensions

Article Unité Hauteur	23
Article Unité Longueur	156
Article Poids unitaire	0,747
Article Unité Largeur	155
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064057
Hauteur d'emballage PL1	72
Longueur de l'emballage PL1	158
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001797408
Poids de l'emballage PL1	1,552
Largeur d'emballage PL1	158

Technical documents

Télécharger les documents ici



Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr