


GF Multi bride tournante d90

1151927

- Matériau : Moulage, revêtement GFK
- Convient pour adaptateur de bride
- Serrer les vis au couple indiqué
- Vis, écrous, rondelles disponibles dans le commerce
- * sur demande



A propos GF Instaflex bride tournante

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Multi bride tournante d90

1151927



Product code

Item no EAN	7611205890001
Item no GF	761065277
Item no GTIN	07611205890001
Item no RSK	1874720

Dimensions

Article Unité Hauteur	23
Article Unité Longueur	206
Article Poids unitaire	1,092
Article Unité Largeur	205
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064088
Hauteur d'emballage PL1	61
Longueur de l'emballage PL1	211
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,002690039
Poids de l'emballage PL1	2,24
Largeur d'emballage PL1	209

Technical documents

Télécharger les documents ici



Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr