

GF Multi bride tournante d110

1151928

- Matériau : Moulage, revêtement GFK
- Convient pour adaptateur de bride
- Serrer les vis au couple indiqué
- Vis, écrous, rondelles disponibles dans le commerce
- * sur demande



A propos GF Multi bride tournante

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Multi bride tournante d110

1151928



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205890018 |
| Item no GF | 761065278 |
| Item no GTIN | 07611205890018 |
| Item no RSK | 1874721 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 23 |
| Article Unité Longueur | 226 |
| Article Poids unitaire | 1,465 |
| Article Unité Largeur | 224 |
| Item_UOM | pièce |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900064095 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 59 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 235 |
| Quantité d'emballage PL1 | 2 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL1 | 0,003147355 |
| Poids de l'emballage PL1 | 2,938 |
| Largeur d'emballage PL1 | 227 |

Technical documents

Télécharger les documents ici



Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr