


GF Instaflex bride d125

1151929

- Matériau : Moulage, revêtement GFK
- Convient pour adaptateur de bride
- Serrer les vis au couple indiqué
- Vis, écrous, rondelles disponibles dans le commerce



A propos GF Instaflex bride

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex bride d125

1151929



Product code

Item no EAN	7611205890025
Item no GF	761065279
Item no GTIN	07611205890025

Dimensions

Article Unité Hauteur	23
Article Unité Longueur	226
Article Poids unitaire	1,284
Article Unité Largeur	224
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064101
Hauteur d'emballage PL1	87
Longueur de l'emballage PL1	239
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,004865562
Poids de l'emballage PL1	2,589
Largeur d'emballage PL1	234

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr