


GF Instaflex coude 90deg 315

1151949

- Matériau : PB



A propos GF Instaflex coude 90deg

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 90deg 315

1151949



Product code

Item no EAN	7611205907839
Item no GF	761065321
Item no GTIN	07611205907839

Dimensions

Article Unité Hauteur	545
Article Unité Longueur	545
Article Poids unitaire	20,99
Article Unité Largeur	329
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	152
Z	522

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900131421
Emballage GTIN PL4	06414900131438
Hauteur d'emballage PL1	550
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	550
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	4
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,099825
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	21
Poids de l'emballage PL4	94,356

Largeur d'emballage PL1	330
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr