

GF Instaflex joint torique d63

1151996

- Qualité adaptée à l'eau potable



A propos GF Instaflex joint torique

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex joint torique d63

1151996



Measurements

Diamètre_intérieur_di 69

Product code

Item no EAN 7611205833732

Item no GF 761066129

Item no GTIN 07611205833732

Dimensions

Article Unité Hauteur 6

Article Unité Longueur 80

Article Poids unitaire 0,002

Article Unité Largeur 79

Item_UOM pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900253451

Hauteur d'emballage PL1 6

Longueur de l'emballage PL1 80

Quantité d'emballage PL1 1

Type d'emballage PL1 Plastic_Bag

Volume d'emballage PL1 0,00003792

Poids de l'emballage PL1 0,003

Largeur d'emballage PL1 79

Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr