

GF Instaflex té réduit 90deg 40-16 40

1152011



A propos GF Instaflex té réduit 90deg

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex té réduit 90deg 40-16 40

1152011



Measurements

Diamètre_intérieur_di	40
Longueur (l2)	44
Longueur (l3)	44
Mesure Z d2	16
z1	22
Z2	29
Z3	22

Product code

Item no EAN	7611205818470
Item no GF	761066295
Item no GTIN	07611205818470
Item no RSK	1874841

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,083
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900455169
Emballage GTIN PL2	06414900455176
Hauteur d'emballage PL1	190
Hauteur d'emballage PL2	420
Longueur de l'emballage PL1	210
Longueur de l'emballage PL2	790
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	460

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,008379
Volume d'emballage PL2	0,195762
Poids de l'emballage PL1	0,42
Poids de l'emballage PL2	38,74
Largeur d'emballage PL1	210
Largeur d'emballage PL2	590

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr