

GF Instaflex joint torique d16

1152054

- Qualité adaptée à l'eau potable



A propos GF Instaflex joint torique

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex joint torique d16

1152054



Measurements

Diamètre_intérieur_di

19

Product code

Item no EAN

7611205835224

Item no GF

761066558

Item no GTIN

07611205835224

Dimensions

Article Unité Hauteur

3

Article Unité Longueur

26

Article Poids unitaire

0,002

Article Unité Largeur

26

Item_UOM

pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1

06414900253390

Hauteur d'emballage PL1

3

Longueur de l'emballage PL1

26

Quantité d'emballage PL1

1

Type d'emballage PL1

Plastic_Bag

Volume d'emballage PL1

0,000002028

Poids de l'emballage PL1

0,003

Largeur d'emballage PL1

26

Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70

E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr