



GF Instaflex coude 90deg Socket Fusion d16

1152055



A propos GF Instaflex coude 90deg Socket Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 90deg Socket Fusion d16

1152055



Product code

Item no EAN	7611205818609
Item no GF	761066600
Item no GTIN	07611205818609
Item no RSK	1874787

Dimensions

Article Unité Hauteur	23
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,014
Article Unité Largeur	35
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	25
Z	10

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133524
Emballage GTIN PL4	06414900133531
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL4	800
Longueur de l'emballage PL1	115
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	9600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0006325
Volume d'emballage PL4	0,768
Poids de l'emballage PL1	0,15

Poids de l'emballage PL4	165,6
Largeur d'emballage PL1	110
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr