


GF Instaflex coude 90° Socket Fusion d20

1152056

**A propos GF Instaflex coude 90° Socket Fusion****Spécification**

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application



- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 90° Socket Fusion d20

1152056



Product code

Item no EAN	7611205818616
Item no GF	761066601
Item no GTIN	07611205818616
Item no RSK	1874788

Dimensions

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,015
Article Unité Largeur	27
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	28
Z	13

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133500
Emballage GTIN PL4	06414900133517
Hauteur d'emballage PL1	55
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	156
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	9600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00096954
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,16

Poids de l'emballage PL4	175,2
Largeur d'emballage PL1	113
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr