


GF Instaflex coude 90° Socket Fusion d25

1152057

**A propos GF Instaflex coude 90° Socket Fusion****Spécification**

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 90° Socket Fusion d25

1152057



Product code

Item no EAN	7611205822897
Item no GF	761066602
Item no GTIN	07611205822897
Item no RSK	1874789

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,02
Article Unité Largeur	35
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	32
Z	14

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132749
Emballage GTIN PL4	06414900132756
Hauteur d'emballage PL1	46
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	195
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	4800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00141726
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,27

Poids de l'emballage PL4	146,4
Largeur d'emballage PL1	158
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr