



GF Instaflex coude 90° Socket Fusion d40

1152059



A propos GF Instaflex coude 90° Socket Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 90° Socket Fusion d40

1152059



Product code

Item no EAN	7611205837495
Item no GF	761066604
Item no GTIN	07611205837495
Item no LVI	2075367
Item no RSK	1874791

Dimensions

Article Unité Hauteur	69
Article Unité Longueur	69
Article Poids unitaire	0,08
Article Unité Largeur	51
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	44
Z	22

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132268
Emballage GTIN PL4	06414900132275
Hauteur d'emballage PL1	82
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	197
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	1800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002310022
Volume d'emballage PL4	0,912

Poids de l'emballage PL1	0,5
Poids de l'emballage PL4	163,2
Largeur d'emballage PL1	143
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr