


**GF Instaflex coude 90° Socket Fusion d63**

1152061

**A propos GF Instaflex coude 90° Socket Fusion****Spécification**

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

**Application**

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

**Certification**

- 2,1

## GF Instaflex coude 90° Socket Fusion d63

1152061



## Product code

Item no EAN	7611205818630
Item no GF	761066606
Item no GTIN	07611205818630
Item no RSK	1874793

## Dimensions

Article Unité Hauteur	100
Article Unité Longueur	100
Article Poids unitaire	0,217
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	62
Z	34

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133463
Emballage GTIN PL4	06414900133470
Hauteur d'emballage PL1	110
Hauteur d'emballage PL4	940
Longueur de l'emballage PL1	250
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	2
Quantité d'emballage PL4	672
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,006875
Volume d'emballage PL4	0,9024
Poids de l'emballage PL1	0,45

Poids de l'emballage PL4	150,2
Largeur d'emballage PL1	250
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)