


GF Instaflex coude 90° Socket Fusion d90

1152063



A propos GF Instaflex coude 90° Socket Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application



- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 90° Socket Fusion d90

1152063



Product code

Item no EAN	7611205822910
Item no GF	761066608
Item no GTIN	07611205822910
Item no RSK	1874795

Dimensions

Article Unité Hauteur	140
Article Unité Longueur	145
Article Poids unitaire	0,466
Article Unité Largeur	115
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	88
Z	52

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064460
Hauteur d'emballage PL1	280
Longueur de l'emballage PL1	155
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,004991
Poids de l'emballage PL1	0,942
Largeur d'emballage PL1	115

Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr