



GF Instaflex coude 90° Socket Fusion d110

1152064

**A propos GF Instaflex coude 90° Socket Fusion****Spécification**

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application



- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 90° Socket Fusion d110

1152064



Product code

Item no EAN	7611205818654
Item no GF	761066609
Item no GTIN	07611205818654
Item no RSK	1874796

Dimensions

Article Unité Hauteur	133
Article Unité Longueur	235
Article Poids unitaire	0,856
Article Unité Largeur	163
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	105
Z	63

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064477
Hauteur d'emballage PL1	158
Longueur de l'emballage PL1	325
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,01165645
Poids de l'emballage PL1	1,744
Largeur d'emballage PL1	227

Technical documents

Télécharger les documents ici


adv.france@uponor.com
www.uponor.com/fr-fr