


## GF Instaflex coude 45deg Socket Fusion d16

1152065



### A propos GF Instaflex coude 45deg Socket Fusion

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex coude 45deg Socket Fusion d16

1152065

**Product code**

Item no EAN	7611205818661
Item no GF	761066610
Item no GTIN	07611205818661
Item no RSK	1874811

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,08
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	pièce

**Measurements**

LONGUEUR_L	21
Z	6

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900133449
Emballage GTIN PL4	06414900133456
Hauteur d'emballage PL1	10
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	9600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00015
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,81

Poids de l'emballage PL4	802,6
Largeur d'emballage PL1	100
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)