


GF Instaflex coude 45deg Socket Fusion d20

1152066



A propos GF Instaflex coude 45deg Socket Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 45deg Socket Fusion d20

1152066

**Product code**

Item no EAN	7611205822927
Item no GF	761066611
Item no GTIN	07611205822927
Item no RSK	1874812

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,016
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	22
Z	7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132701
Emballage GTIN PL4	06414900132718
Hauteur d'emballage PL1	32
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	9600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00032
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,17

Poids de l'emballage PL4	190
Largeur d'emballage PL1	200
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr