



GF Instaflex coude 45deg Socket Fusion d50

1152070



A propos GF Instaflex coude 45deg Socket Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 45deg Socket Fusion d50

1152070

**Product code**

Item no EAN	7611205818692
Item no GF	761066615
Item no GTIN	07611205818692
Item no RSK	1874816

Dimensions

Article Unité Hauteur	65
Article Unité Longueur	95
Article Poids unitaire	0,093
Article Unité Largeur	80
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	39
Z	14

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133388
Emballage GTIN PL4	06414900133395
Hauteur d'emballage PL1	195
Hauteur d'emballage PL4	904
Longueur de l'emballage PL1	95
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	1260
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002964
Volume d'emballage PL4	0,86784
Poids de l'emballage PL1	0,47

Poids de l'emballage PL4	142
Largeur d'emballage PL1	160
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr