



GF Instaflex coude 45° Socket Fusion d110

1152074

**A propos GF Instaflex coude 45° Socket Fusion****Spécification**

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 45° Socket Fusion d110

1152074



Product code

Item no EAN	7611205822958
Item no GF	761066619
Item no GTIN	07611205822958
Item no RSK	1874820

Dimensions

Article Unité Hauteur	135
Article Unité Longueur	160
Article Poids unitaire	0,616
Article Unité Largeur	159
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	68
Z	26

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064507
Hauteur d'emballage PL1	168
Longueur de l'emballage PL1	288
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,008515584
Poids de l'emballage PL1	1,275
Largeur d'emballage PL1	176

Technical documents

Télécharger les documents ici


adv.france@uponor.com
www.uponor.com/fr-fr