



## GF Instaflex té égal 90° 16

1152075

- Matériau : PB



### A propos GF Instaflex té égal 90°

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex té égal 90° 16

1152075



## Product code

Item no EAN	7611205818722
Item no GF	761066620
Item no GTIN	07611205818722
Item no RSK	1874821

## Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,017
Article Unité Largeur	40
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	25
Z	10

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133364
Emballage GTIN PL4	06414900133371
Hauteur d'emballage PL1	22
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	9600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,000264
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,18

Poids de l'emballage PL4	200
Largeur d'emballage PL1	200
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)