

GF Instaflex té égal 90° 25

1152077

- Matériau : PB



A propos GF Instaflex té égal 90°

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex té égal 90° 25

1152077



Product code

Item no EAN	7611205822965
Item no GF	761066622
Item no GTIN	07611205822965
Item no RSK	1874823

Dimensions

Article Unité Hauteur	33
Article Unité Longueur	63
Article Poids unitaire	0,036
Article Unité Largeur	48
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	32
Z	14

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132640
Emballage GTIN PL4	06414900132657
Hauteur d'emballage PL1	70
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	160
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	4800
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001456
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,365

Poids de l'emballage PL4	192
Largeur d'emballage PL1	130
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr