



## GF Instaflex té égal 90deg 32

1152078

- Matériau : PB



### A propos GF Instaflex té égal 90deg

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex té égal 90deg 32

1152078



## Product code

Item no EAN	7611205818746
Item no GF	761066623
Item no GTIN	07611205818746
Item no RSK	1874824

## Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	75
Article Poids unitaire	0,045
Article Unité Largeur	58
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	38
Z	18

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064767
Hauteur d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	220
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00396
Poids de l'emballage PL1	0,462
Largeur d'emballage PL1	180

## Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr