


GF Instaflex té égal 90° 32

1152078

- Matériau : PB



A propos GF Instaflex té égal 90°

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex té égal 90° 32

1152078



Product code

Item no EAN	7611205818746
Item no GF	761066623
Item no GTIN	07611205818746
Item no RSK	1874824

Dimensions

Article Unité Hauteur	45
Article Unité Longueur	75
Article Poids unitaire	0,045
Article Unité Largeur	58
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	38
Z	18

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064767
Hauteur d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	220
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00396
Poids de l'emballage PL1	0,462
Largeur d'emballage PL1	180

Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr