

GF Instaflex té égal 90deg 40

1152079

- Matériau : PB



A propos GF Instaflex té égal 90deg

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex té égal 90deg 40

1152079



Product code

Item no EAN	7611205837501
Item no GF	761066624
Item no GTIN	07611205837501
Item no RSK	1874825

Dimensions

Article Unité Hauteur	51
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,105
Article Unité Largeur	69
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	44
Z	22

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132244
Emballage GTIN PL4	06414900132251
Hauteur d'emballage PL1	72
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	266
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	1200
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,003121776
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,53

Poids de l'emballage PL4	150
Largeur d'emballage PL1	163
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr