



## GF Instaflex té égal 90° 75

1152082

- Matériau : PB



### A propos GF Instaflex té égal 90°

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex té égal 90° 75

1152082



## Product code

Item no EAN	7611205818760
Item no GF	761066627
Item no GTIN	07611205818760
Item no RSK	1874828

## Dimensions

Article Unité Hauteur	92
Article Unité Longueur	149
Article Poids unitaire	0,375
Article Unité Largeur	122
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	75
Z	44

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064514
Hauteur d'emballage PL1	107
Longueur de l'emballage PL1	261
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,004775517
Poids de l'emballage PL1	0,783
Largeur d'emballage PL1	171

## Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr