



GF Instaflex té égal 90° 110

1152084

- Matériau : PB



A propos GF Instaflex té égal 90°

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex té égal 90° 110

1152084



Product code

Item no EAN	7611205818784
Item no GF	761066629
Item no GTIN	07611205818784
Item no RSK	1874830

Dimensions

Article Unité Hauteur	140
Article Unité Longueur	220
Article Poids unitaire	1,12
Article Unité Largeur	180
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	105
Z	63

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064538
Hauteur d'emballage PL1	180
Longueur de l'emballage PL1	440
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0198
Poids de l'emballage PL1	2,247
Largeur d'emballage PL1	250

Technical documents

Télécharger les documents ici



E.adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr