



GF Instaflex bride d'adaptation d25

1152087

- Convient pour bride ou écrou-raccord



A propos GF Instaflex bride d'adaptation

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex bride d'adaptation d25

1152087



Product code

Item no EAN	7611205818807
Item no GF	761066632
Item no GTIN	07611205818807
Item no RSK	1874862

Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,01
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	23
Z	5

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064552
Hauteur d'emballage PL1	42
Longueur de l'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000315
Poids de l'emballage PL1	0,11
Largeur d'emballage PL1	150

Technical documents

Télécharger les documents ici



E.adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr