


GF Instaflex bride d'adaptation d110

1152094

- Convient pour bride ou écrou-raccord



A propos GF Instaflex bride d'adaptation

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application



- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex bride d'adaptation d110

1152094



Product code

Item no EAN	7611205823009
Item no GF	761066639
Item no GTIN	07611205823009
Item no RSK	1874869

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	150
Article Poids unitaire	0,23
Article Unité Largeur	150
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	49
Z	7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064576
Hauteur d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	160
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0024
Poids de l'emballage PL1	0,47
Largeur d'emballage PL1	150

Technical documents

Télécharger les documents ici



E.adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr