



GF Instaflex bride d'adaptation For flange / union nut d40

1152099

- Convient pour bride ou écrou-raccord
- Avec joint torique EPDM, qualité adaptée à l'eau potable



A propos GF Instaflex bride d'adaptation For flange / union nut

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex bride d'adaptation For flange / union nut d40

1152099



Product code

Item no EAN	7611205823023
Item no GF	761066644
Item no GTIN	07611205823023
Item no RSK	1874874

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,034
Article Unité Largeur	32
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	32
Z	10

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132565
Emballage GTIN PL4	06414900132572
Hauteur d'emballage PL1	90
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	185
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	3600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002997
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,358

Poids de l'emballage PL4	153
Largeur d'emballage PL1	180
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr