



GF Instaflex bride d'adaptation 63

1152101

- Convient pour bride ou écrou-raccord
- Avec joint torique EPDM, qualité adaptée à l'eau potable



A propos GF Instaflex bride d'adaptation For flange / union nut

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex bride d'adaptation 63

1152101



Product code

Item no EAN	7611205818876
Item no GF	761066646
Item no GTIN	07611205818876
Item no RSK	1874876

Dimensions

Article Unité Hauteur	38
Article Unité Longueur	90
Article Poids unitaire	0,077
Article Unité Largeur	90
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	38
Z	10

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133227
Emballage GTIN PL4	06414900133234
Hauteur d'emballage PL1	54
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	195
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	2
Quantité d'emballage PL4	1350
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00107406
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,164

Poids de l'emballage PL4	132
Largeur d'emballage PL1	102
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr