



GF Instaflex bride d'adaptation 75

1152102

- Convient pour bride ou écrou-raccord
- Avec joint torique EPDM, qualité adaptée à l'eau potable



A propos GF Instaflex bride d'adaptation For flange / union nut

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application



- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex bride d'adaptation 75

1152102



Product code

Item no EAN	7611205823030
Item no GF	761066647
Item no GTIN	07611205823030
Item no RSK	1874877

Dimensions

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	103
Article Poids unitaire	0,111
Article Unité Largeur	102
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	40
Z	9

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064583
Hauteur d'emballage PL1	74
Longueur de l'emballage PL1	217
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00176638
Poids de l'emballage PL1	0,239
Largeur d'emballage PL1	110

Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr