



## GF Instaflex bride d'adaptation For flange / union nut d90

1152103

- Convient pour bride ou écrou-raccord
- Avec joint torique EPDM, qualité adaptée à l'eau potable



### A propos GF Instaflex bride d'adaptation For flange / union nut

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application



- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex bride d'adaptation For flange / union nut d90

1152103



## Product code

Item no EAN	7611205818883
Item no GF	761066648
Item no GTIN	07611205818883
Item no RSK	1874878

## Dimensions

Article Unité Hauteur	49
Article Unité Longueur	125
Article Poids unitaire	0,179
Article Unité Largeur	124
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	47
Z	11

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064781
Hauteur d'emballage PL1	102
Longueur de l'emballage PL1	133
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001804278
Poids de l'emballage PL1	0,373
Largeur d'emballage PL1	133

## Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr