



GF Instaflex bague de réduction Socket Fusion d110-63

1152152

- PN 16 à 20 °C



A propos GF Instaflex bague de réduction Socket Fusion

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex bague de réduction Socket Fusion d110-63

1152152

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	110
LONGUEUR_L	86
Z	58

Product code

Item no EAN	7611205819385
Item no GF	761066747
Item no GTIN	07611205819385
Item no RSK	1874763

Dimensions

Article Unité Hauteur	87
Article Unité Longueur	111
Article Poids unitaire	0,229
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133005
Emballage GTIN PL4	06414900133012
Hauteur d'emballage PL1	100
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	234
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	2
Quantité d'emballage PL4	432
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,002691
Volume d'emballage PL4	0,912

Poids de l'emballage PL1	0,471
Poids de l'emballage PL4	126
Largeur d'emballage PL1	115
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr