


## GF Instaflex élément chauffant CH 16-63 L413

1152170

- Contenu de la livraison : régulation électronique de la température, tension 230 V, puissance 800 W, instructions pour le raccord par fusion par emboîtement
- \* uniquement pour prise CH / suisse



### A propos GF Instaflex élément chauffant CH

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex élément chauffant CH 16-63 L413

1152170



## Product code

Item no EAN	7611205835262
Item no GF	761066804
Item no GTIN	07611205835262
Item no RSK	1875262

## Dimensions

Article Unité Hauteur	115
Article Unité Longueur	413
Article Poids unitaire	1,639
Article Unité Largeur	191
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065115
Hauteur d'emballage PL1	115
Longueur de l'emballage PL1	500
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0174225
Poids de l'emballage PL1	1,938
Largeur d'emballage PL1	303

## Technical documents

Télécharger les documents ici



Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)