


GF Instaflex coude 90° 63

1152191

- Matériau : PB



A propos GF Instaflex coude 90°

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 90° 63

1152191



Product code

Item no EAN	7611205819620
Item no GF	761066906
Item no GTIN	07611205819620
Item no RSK	1874803

Dimensions

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	350
Article Poids unitaire	0,233
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	82
Z Mesure h	62
Z	34

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065283
Hauteur d'emballage PL1	180
Longueur de l'emballage PL1	360
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00648
Poids de l'emballage PL1	0,476
Largeur d'emballage PL1	100

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com/fr-fr