



GF Instaflex coude 45deg d16

1152192

- Matériau : PB



A propos GF Instaflex coude 45deg

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 45deg d16

1152192



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7611205819637 |
| Item no GF | 761066907 |
| Item no GTIN | 07611205819637 |
| Item no RSK | 1874804 |

Dimensions

| | |
|------------------------|-------|
| Article Unité Hauteur | 20 |
| Article Unité Longueur | 40 |
| Article Poids unitaire | 0,008 |
| Article Unité Largeur | 50 |
| Item_UOM | pièce |

Measurements

| | |
|------------|----|
| LONGUEUR_L | 21 |
| Z Mesure h | 29 |
| Z | 6 |

Packaging

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900065290 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 22 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 50 |
| Quantité d'emballage PL1 | 10 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL1 | 0,000275 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,09 |
| Largeur d'emballage PL1 | 250 |

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com/fr-fr