



GF Instaflex coude 45° d20**1152193**

- Matériau : PB

**A propos GF Instaflex coude 45°****Spécification**

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 45° d20

1152193



Product code

Item no EAN	7611205823405
Item no GF	761066908
Item no GTIN	07611205823405
Item no RSK	1874805

Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	40
Article Poids unitaire	0,011
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	22
Z Mesure h	30
Z	7

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065306
Hauteur d'emballage PL1	32
Longueur de l'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00048
Poids de l'emballage PL1	0,12
Largeur d'emballage PL1	300

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com/fr-fr